

TESTRÖ TM-Serie

Injektorpumpenmischgeräte



Gerätetyp in der Abbildung:
TESTRÖ TM K2-au-3000 HL

Injektorpumpenmischgeräte TM K2 600-3000 zur Herstellung von homogenen Emulsionen und Lösungen mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen.

Die Mischleistung liegt je nach Gerätetyp, Konzentration und Zähigkeit des Kühlschmierstoffes zwischen 700 l/h und 3000 l/h.

Unser Lieferprogramm umfasst Zwei- sowie Dreikomponenten-Mischgeräte, handbedienbare (h) und automatisch arbeitende (au).

- Äußerst geringer Verschleiß an Teilen dank Injektor-Venturi-Prinzip
- Einfache Bedienung
- incl. Wasseranschlussarmaturen und Druckminderer zur Konstanthaltung des Wasserfließdrucks
- Rohrschleife (falls kein Rohrtrenner erwünscht)
- Konzentratansaugschlauch mit Fußventil und Saugkorb
- Emulsionsauslaufschlauch
- Druck- und Unterdruckmanometer zur schnellen Funktionskontrolle
- Feindosierkugelhahn und Skala mit 50 Einheiten
- Konzentratmangelsonde
- Emulsionsüberlaufsicherung
- Absperrbar
- Anschlussfertig